FICHE TECHNIQUE – EcoMoul®

Plaque composite SPC pour fonds de moule – Coffrage perdu

Description
EcoMoul® est une plaque composite SPC destinée aux fonds de moule, coffrages perdus et habillage de banches. Disponible en 1000×2650 mm ou 1200×2650 mm, épaisseurs 3 ou 4 mm, film 100 µm ou 390 µm.

Avantages

• Résistant au feu
• Résistant à l'eau
• Résistant à l'humidité
• Résistant aux moisissures
• Résistant aux chocs
• Isolation thermique
• Isolation acoustique
• Installation rapide
• Aucun outillage spécifique
• Sans entretien
• Produit recyclable
• Respectueux de l'environnement
• Excellente stabilité dimensionnelle
• Découpe facile
• Léger
• Aucune huile de décoffrage nécessaire grâce au film de surface
• Possibilité de recevoir des films matrices à relief pour créer des finitions décoratives sur le béton

Applications

• BTP • Génie civil • Coffrage perdu • Fonds de moule • Habillage de banches • Banches métalliques • Banches manuportables • Banches de type Locabanche • Tunnels • Ponts • Dalles • Voiles • Poutres

Caractéristique	Norme	Valeur
Épaisseur	ISO 24337	3 / 4 mm
Film	-	100 µm ou 390 µm
Dimensions	ISO 24337	1200×2650 mm ou 1000×2650 mm
Classification	EN 16511	SPC - Coffrage
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤0,15 %
Réaction au feu	EN13501-1	D-S3-D0
Solidité des couleurs	EN ISO105-B02	6
Formaldéhyde	EN717-1	E1
PCP	CP491510-01	Sans PCP
TVOC	EN16516 / ISO16000	A+